

POSADZKI NA GRUNCIE

PG1 - wykładzina PCV; 0,3cm
- wylewka samopoziomujaca; 0,2cm
- jastrych cementowy zbrojony siatką; 5,5cm
- folia PCV;
- styropian eps; 20,0cm
- folia PCV
- papa termozgrzewalna; 0,5cm
- chudy beton; 10cm
- podsypka piaskowo-żwirowa; 30,0cm
- stabilizowany grunt rodzimy

PG2 - żywica epoksydowa - miejscowo;0,2cm
- posadzka betonowa C35/45 utwardzana nawierzchniowo; 20cm
- papa termozgrzewalna; 0,5cm
- płyta betonowa C16/20; 20cm
- podsypka piaskowo-żwirowa; 30,0cm
- stabilizowany grunt rodzimy

STROPY

P1 - wykładzina PCV; 0,3cm
- wylewka samopoziomujaca; 0,2cm
- jastrych cementowy zbrojony siatką; 5,5cm
- folia PCV
- styropian eps 038; 4,0cm
- strop filigran; 20-25,0cm
- pustka instalacyjna
- sufit podwieszany wg zestawienia

P2 - wykładzina PCV; 0,3cm
- wylewka samopoziomujaca; 0,2cm
- schody żelbetowe; 15 cm

STROPODACHY

D1 - żwir; 8 cm
- warstwa nawierzchniowa hydroizolacji np. BauderPLANT E; 0,5 cm
- warstwa podkładowa hydroizolacji np. BauderTHERM UL 50; 0,5 cm
- warstwa spadkowa - kliny styropianowe; 1-17 cm
- termoizolacja - pianka PIR, np. Bauder PIR M/MF, 0,028; 20 cm
- paroizolacja np. BauderTHERM DS 2
- roztwór gruntujący np. Burkolit V
- płyta żelbetowa 18-24cm
- pustka instalacyjna
- sufit podwieszany wg zestawienia

D2 - żywica epoksydowa; 0,2cm
- nawierzchnia betonowa C35/45 utwardzana powierzchniowo z matą grzejną we wskazanych miejscach; 20 cm
- warstwa nawierzchniowa hydroizolacji np. BauderPLANT E; 0,5 cm
- warstwa podkładowa hydroizolacji np. BauderTHERM UL 50; 0,5 cm
- płyta żelbetowa w spadku; 20cm
- konstrukcja żelbetowa, 60 cm

SCIANY ZEWNETRZNE

SZ1 - tynk elewacyjny akrylowy
- płyty z wełny mineralnej twardej 20,0 cm
- pustak piaskowo-wapienny 24,0cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5cm
- gładź gipsowa 0,3cm
- farba lateksowa

SF1 - farba elewacyjna mikrosilikonowa np. StoDeco Plan 0,3cm
- tynk elewacyjny np. StoMilano
- izolacja przeciwwodna 0,4 cm
- poliestyren ekstrudowany 15,0 cm
- bloczek betonowy 25,0cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5cm
- gładź gipsowa 0,3cm
- farba lateksowa

SCIANY WEWNETRZNE

SW1 - farba lateksowa/płytki ceramiczne na kleju -/1,5cm
- gładz gipsowa 0,3cm
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm
- pustak cementowo-wapienny; 24,0cm
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm
- gładz gipsowa 0,3cm
- farba lateksowa/płytki ceramiczne na kleju -/1,5cm

SW2 - farba lateksowa/płytki ceramiczne na kleju -/1,5cm
- gładz gipsowa 0,3cm
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm
- pustak cementowo-wapienny; 11,5cm
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm
- gładz gipsowa 0,3cm
- farba lateksowa/płytki ceramiczne na kleju -/1,5cm



uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbedne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystapienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie;

firma:

STANISŁAWSKI
Jerzy Stanisławski
Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.:0.62.72.15.694, fax.:0.62.72.15.795
pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.794
NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319

nazwa inwestycji:	**Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego**					
adres inwestycji:	**dz. nr 971/86, 753/86; jednostka ewidencyjna: 247801_1; obręb: 247801_0002 Biskupice k.m.5**					
projektant: specjalność architektoniczna:	mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA	podpis:				
asystent projektanta: specjalność architektoniczna:	mgr inż. arch. Artur Klimczak mgr inż. arch. Monika Stanisławska	podpis:				
sprawdzający: specjalność architektoniczna:	mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA	podpis:				
temat rysunku:	przekrój B-B					
branża: architektura	data: czerwiec 2017	stadium: PB	rewizja: -	skala: 1:100	nr rys.: A-12	